



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Изготовитель

Manufacturer *Moravia Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Sti, VAT No.6220525087*

Адрес

Address *Sogutlucemes Mah. 2, 1. Fevzi Cakmak Cad., Sefakoy/Kucukcekmece, Istanbul, 34295, Turkey*

Изделие*

Product*

MORAKYD PRIMER + MORAKYD

*Система покрытий с характеристиками медленного распространения пламени.
Coating system with low flame spread characteristics.*

Код номенклатуры

Code of nomenclature *06020300МК, 06020400МК*

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.

This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned item(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

Пунктов 1.6.3.2, 1.6.3.5, 2.1.1.6, 2.1.1.7, части VI, Правил классификации и постройки морских судов (2023); Правил II-2/3.29, 4.4.4, 6.2 и 6.3 СОЛАС-74 с Поправками 2000; Части 2 и 5 Кодекса ПИО 2010 (Рез. ИМО MSC.307(88)).

Items 1.6.3.2, 1.6.3.5, 2.1.1.6, 2.1.1.7, Part VI, of the Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships (2023); SOLAS-74 Regulation II-2/3.29, 4.4.4, 6.2 and 6.3, as Amended in 2000; Parts 2 and 5 of FTP Code 2010 (IMO Res. MSC.307(88)).

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до

This Type Approval Certificate is valid until

12.01.2029

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи

Date of issue

12.01.2024

№ **24.44.01.00159.240**

Российский морской регистр судоходства

Russian Maritime Register of Shipping



Блинов А.В. / O.Blinov

(фамилия, инициалы)
name

*Дополнительную информацию смотри на обороте.

Additional information see overleaf.

Технические данные
Technical data

Цвета в соответствии с ассортиментом производителя
Colors according to the manufacturer's assortment

Толщина слоя (сухого) / Thickness per coat (dry):
- MORAKYD PRIMER: 60 - 100 мкм/μm
- MORAKYD: 40 - 50 мкм/μm

Содержание нелетучих веществ / Volume of solids:
- MORAKYD PRIMER: 58 ± 3% (ISO 3233)
- MORAKYD: 52 ± 3% (ISO 3233)

Условия нанесения: в соответствии с рекомендациями изготовителя
Conditions of application: in accordance with manufacturer's recommendations

Испытания в соответствии с частями 2 и 5 Приложения 1 Кодекса ПИО 2010 ИМО (Рез. MSC.307(88)) выполнены в испытательной лаборатории / Tests in accordance with the IMO 2010 FTP Code Annex 1, Parts 2 and 5 (Res. MSC.307(88)) are carried out in the testing laboratory: TSE laboratory, Tuzla, Istanbul.

Отчеты об испытаниях / Test reports: No.392257, No.392207 от/дд 22.12.2023.

Материал основы, на котором наносилось покрытие при испытании: углеродистая сталь
The substrate material on which the coating was applied during the test: carbon steel

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Техническая документация (Technical data sheets "Morakyd Primer" and "Morakyd"; Test program) одобрена РС письмом No.240-220-08-4701 от 12.01.2024.
Technical documentation (Technical data sheets "Morakyd Primer" and "Morakyd"; Test program) was approved by RS letter No.240-220-08-4701 of 12.01.2024.

Образец изделия испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.
Product's specimen has been tested under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт № 24.44.02.00128.240 от 12.01.2024
Report No. _____ of _____

Область применения и ограничения
Application and limitations

Для отделки поверхностей судовых жилых и служебных помещений, постов управления и выгородок трапов, поверхностей переборок, палуб, покрытий настила, зашивок и подволоков. Может применяться в качестве первичного палубного покрытия.

For finishing the surfaces of ship accommodation and service spaces, control stations and gangway enclosures, finish materials of bulkheads, decks, floor coverings, linings and ceilings. It can be used as a primary deck covering.

Вид документа, выдаваемого на изделие
Type of document issued for product

МС - Документ, оформляемый изготовителем / The document drawn up by the Manufacturer

